

	登録番号	密度(15°C) g/cm <sup>3</sup>	引火点(COC) °C	流動点	動粘度 mm <sup>2</sup> /s		粘度指数	酸価 mgKOH/g	銅板腐食	色(ASTM)
					40°C	100°C				
冷凍機油* バーレルフリーズ FG-32P	134968	0.828	248	-60	32	6.01	136	0.01	1	L0.5
バーレルフリーズ FG-46P	134970	0.832	262	-57.5	46	7.73	136	0.01	1	L0.5
バーレルフリーズ FG-68P	134969	0.836	266	-50	68	10.2	136	0.01	1	L0.5
バーレルフリーズ FG-220P	140955	0.845	280	-40	220	25.1	144	0.01	1	L0.5
油圧作動油 バーレルハイドロリックオイル FG-32	134927	0.846	244	-15	32	5.87	129	0.35	1	L0.5
バーレルハイドロリックオイル FG-46AH	156256	0.849	256	-15	46	7.55	130	0.35	1	L0.5
バーレルハイドロリックオイル FG-68	144371	0.848	258	-15	68	10.6	145	0.35	1	L0.5
コンプレッサー油 バーレルスクリュウ FG-32P	134924	0.829	248	-60	32	6	136	0.18	1	L0.5
バーレルスクリュウ FG-46P	134925	0.834	264	-57.5	46	7.73	136	0.18	1	L0.5
バーレルスクリュウ FG-68P	156015	0.837	280	-55	68	10.3	137	0.18	1	L0.5
真空ポンプ油 バーレルバック FG-68	134934	0.848	262	-15	68	10.6	144	0.2	1	L0.5
バーレルバック FG-100AH	159939	0.847	264	-20	100	14.8	154	0.2	1	L0.5
チェーン油 バーレルチェーン FG-68	134933	0.87	248	-17.5	68	9.21	112	0.16	1	L0.5
バーレルチェーン FG-68P	134932	0.837	270	-57.5	68	10.3	138	0.16	1	L0.5
ギヤ油 バーレルギヤ FG-150	134931	0.87	264	-17.5	150	16.2	113	0.6	1	L0.5
バーレルギヤ FG-220	134930	0.869	266	-17.5	220	22.3	123	0.6	1	L0.5
バーレルギヤ FG-320	146960	0.868	268	-17.5	320	30.8	133	0.6	1	L0.5
バーレルギヤ FG-460	134929	0.867	270	-17.5	460	42.6	144	0.6	1	L0.5
多目的油 バーレルループ FG-32	144368	0.846	244	-15	32	5.87	129	0.35	1	L0.5
バーレルループ FG-68	144369	0.848	258	-15	68	10.6	145	0.35	1	L0.5
バーレルループ FG-100	144370	0.847	260	-15	100	14.4	149	0.6	1	L0.5
高温用潤滑油 バーレルループ FG-220E	159287	0.958	290	-25	220	18.6	94	0.3	1	L1.0
高温用潤滑油 バーレルループ FG-320E	163494	0.963	300	-17.5	320	23.1	90	0.3	1	L1.0